

ADITIV DE CLATIRE PENTRU SPALAREA AUTOMATA A VASELOR F71

FISA TEHNICA DE PRODUS

Descriere generala:

F71- aditiv acid de clatire, solutie recomandata pentru masina automata de spalat vase.

Asigura uscarea rapida a vaselor evitand formarea petelor de apa pe vase si pahare si depunerile de saruri minerale provenite din apa dura utilizata la spalare. Produsul este adecvat pentru utilizarea in apa cu duritate mica, medie si mare.

Produsul este compatibil cu toate tipurile de masini de spalat vase.

Mod de utilizare:

Concentratia de lucru recomandata difera in functie de duritatea apei, gradul de murdarie si temperatura apei. Se recomanda o concentratie de 0,5-1.0 gram/litru apa de clatire.

Pentru dozarea optima a produsului recomandam sistemele automate de dozare.

Produsul poate fi aplicat si manual în rezervorul pentru aditiv de clătire al masinilor de spalat vase cu dimensiuni mai mici.

Caracteristici tehnice:

Aspect: lichid omogen, limpede

Culoare: rosu

Densitate la 20 °C :1,000-1,050g/cm³

pH: 2 - 5

Termen de valabilitate:

2 ani

Mod de ambalare:

canistra HDPE 5l, canistra HDPE 10l, canistra HDPE 20l

Contine (CE/648/2004):

<5% surfactanti nonionici, <5% fosfonati, acizi organici, alcoolii alifatici, colorant.

Conditii de depozitare:

5-30 °C, in ambalaje originale, bine inchise, in spatii curate, aerisite si igienizate, ferit de razele solare si alte surse de caldura. A se feri de inghet.

Masuri de securitate:

A nu se lasa la indemana copiilor. Produs iritant pentru ochi. In caz de contact cu ochii: clatiti cu atentie cu multa apa timp de mai multe minute. Nu inghititi. In caz de inghitire: adresati-va medicului sau sunati la un centru de informare toxicologica.

Eliminati continutul/recipientul in conformitate cu legislatia locala/regionala/nationala in vigoare.